



## GLG-14-180 NF

### CARACTERISTICAS

Es una grasa semisintética negra del tipo "compound", para lubricar engranajes descubiertos. Contiene jabones metálicos, agentes EP, protectores antioxidantes y anticorrosivos, aditivos polares y sólidos lubricantes que brindan lubricación límite.

GLG-14/180 puede ser aplicado con pincel o espátula sin necesidad de calentar. Se recomiendan capas finas.

Es un excelente protector anticorrosivo, por lo que puede ser empleado como película protectora para elementos que son estibados a la intemperie. Esta protección es efectiva aún frente a ambientes agresivos como los marítimos.

GLG-14/180 brinda excelente lubricación entre temperaturas que van de -15 a 150 °C.

Para mayor facilidad y limpieza en su aplicación se presenta también en aerosoles de 440 c.c.

### VALORES TIPICOS DE ANALISIS

COLOR.....	negro
PENETRACION TRABAJADA (60 G).....	290
CONSISTENCIA NLGI.....	2
PUNTO DE GOTEO °C.....	+ de 180
RESISTENCIA AL AGUA (ASTM-D-4049) (arrastre - % en peso).....	2.1
ENSAYO NIEBLA SALINA (horas OK.).....	130

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso. 2 S

98