



Interlub

Fluidos y Grasas Lubricantes Especiales

Licenciarios para
América Latina de:
CHEMIE-TECHNIK GmbH
Alemania



GRASA 7 A 1 – BIO – D

COMPUESTO PARA ROSCAS EN PORTAMECHAS Y BARRAS DE SONDEO

(Industria Petrolera)

CARACTERÍSTICAS:

- Grosa base muy resistente a lodos de perforación.
- Totalmente libre de plomo y cinc metálicos.
- Gran capacidad de adherencia.
- Contiene sólidos con alta resistencia a presiones.
- Excelente comportamiento en amplio rango de temperaturas.
- Protege contra la corrosión.

VALORES TÍPICOS DE ANÁLISIS:

ESPESANTE	Orgánico
PUNTO DE GOTEÓ (°C)	+200
DENSIDAD (gr/cm ³)	1,95
PENETRACIÓN (1/10 mm)	330
CONSISTENCIA NLGI	1
DESGASTE 4 BOLAS (mm)	1.3
ENSAYO ARRASTRE CON AGUA (%p.)(ASTM D-4049)	18
CORROSIÓN LÁMINA DE COBRE	1 a

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso | 1S 15