



Interlub

Fluidos y Grasas Lubricantes Especiales

Licenciarios para
América Latina de:
CHEMIE-TECHNIK GmbH
Alemania



PHS-1500-MG

- GRASA LUBRICANTE PARA VELOCIDADES MEDIAS A BAJAS
- SOPORTA ALTAS CARGAS, GOLPES Y VIBRACIONES
- RESISTE EL ARRASTRE POR AGUA
- AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS DE USO
- SÓLIDOS LUBRICANTES LA HABILITAN PARA EMERGENCIAS Y MOVIMIENTOS OSCILANTES
- LIBRE DE CONTAMINANTES AMBIENTALES Y/O TÓXICOS
- GRAN CAPACIDAD ANTIDESGASTE
- ADITIVACIÓN ANTIOXIDANTE Y ANTICORROSIVA

VALORES TÍPICOS DE ANÁLISIS:

PENETRACIÓN (1/10mm)	310
CONSISTENCIA NLGI	1
PUNTO DE GOTEO (°C)	+220
FLUIDO BASE TIPO	mineral
VISCOSIDAD (cSt a 40°C)	1500
INFLAMACIÓN (°C)	+200
TEMPERATURAS DE USO (°C)	-10/180
DESGASTE 4 BOLAS (mm)	0.49
COLOR	grisáceo
ASPECTO	vaselinado
ESPELANTE	orgánico

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso | 1 S 08