



# Interlub

Fluidos y Grasas Lubricantes Especiales

Licenciarios para  
América Latina de:  
CHEMIE-TECHNIK GmbH  
Alemania



## GRASA 7A-1-MOD

### COMPUESTO SELLANTE PARA ROSCAS (PETROLEO Y MINERIA)

#### CARACTERÍSTICAS:

- Barras de sondeo y porta mecha
- Libre de cinc y plomo.
- Gran resistencia a lodos.
- Amplio rango de temperaturas.
- Alta adherencia.
- Mínima contaminación al medio ambiente.

#### VALORES TIPICOS DE ANÁLISIS:

FLUIDO BASE	MINERAL
ESPELANTE	ORGÁNICO
PUNTO DE GOTEIO (°C)	+200
CONGELACIÓN (°C)	-de-20
PENETRACIÓN TRABAJADA	335
GRADO NLGI	1
CORROSIÓN LÁMINA DE COBRE	1b
ENSAYO 4 BOLAS (DESGASTE mm)	1.04
DENSIDAD (gr/cm <sup>3</sup> )	1.30
RESISTENCIA AL LAVADO POR AGUA (%)	16.8
ASTM-D-4049	

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso I 1S 0