



LUBESLIP 210

LUBRICANTE DE DESLIZAMIENTO DE MADERA ANTIMANCHA

Para equipos de procesamiento de madera – aserrado y cepillado

Descripción

LUBESLIP 210 es un producto lubricante con características especiales, desarrollado para ser usado en equipos de carpintería con alimentadores automáticos para el lubricante o spray manual. Se aplica puro por rociado o aspersión. Dadas sus características de alto punto de inflamación mejora las condiciones de seguridad de la industria. El producto en su envase y en el film aplicado es totalmente incoloro y translucido

LUBESLIP 210 reduce la fricción **y** Facilita el desplazamiento aumentando por este efecto la productividad y disminuyendo tiempos de proceso. Con su uso se evita el escalonamiento obteniendo terminación superficial bien definida con excelentes terminaciones, sin adherencias de material, sin asperezas, ni arrastres. Impide a su vez toda fijación de polvillo, suciedad y/o incrustaciones propias del proceso. Tiene muy baja viscosidad lo que facilita la aplicación.

Características de laboratorio

Aspecto-Fluido liviano transparente, incoloro ámbar
Punto de inflamación-> 90 °C
Residuo Graso máximo(5 hs /155-165°C)-...1,00 al 1,2 %
Densidad (gr/ cm3)0,78 +/- 0,03
Estabilidad en almacenamiento bajo techo12 meses
Temperatura almacenamiento recomendado °C20-45
Envase de PresentaciónTambor x 205 lts/Bidón x 20 lts

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con nuestro conocimiento. Las recomendaciones o sugerencias contenidas en este boletín se efectúan sin garantía o representación en lo que hace a los resultados. Sugerimos que se evalúen estas recomendaciones y sugerencias en su propio laboratorio antes de utilizarlo. Nuestra responsabilidad por reclamos que surjan por violación de la garantía, negligencia u otros está limitada al precio de compra del material. Las afirmaciones aquí contenidas no autorizan a la utilización de ninguna otra patente de propiedad de INTERLUB